

Un menu déroulant en CSS

Catégorie : Themes et templates

Publié par [Fooups](#) le 25/09/2005

Un menu déroulant en CSS Une précieuse ressource a été adaptée à XOOPS : le menu DHTML TigrMenu. Si ce menu proposait une réelle solution, il comporterait néanmoins quelques défauts :->son poids, avec quelques 10 ko de javascript, on ne pouvait le prendre en exemple. ->son positionnement calculé dans le navigateur. Ainsi les thèmes devaient obligatoirement prévoir une zone fixe pour son affichage, chose pas très simple à obtenir selon les navigateurs. Les recherches des graphistes et les ressources qui en résultent se portent de plus en plus vers le respect des normes CSS. Nous remercions [Pompage.net](#) pour leur traduction des [Menus déroulants Suckerfish](#) de Patrick Griffiths et [Dan Webb](#) que nous avons adaptés à notre thème XOOPS. Nous en avons pris la version la plus complexe : le menu déroulant à trois niveaux. Voici deux arguments en sa faveur qui ont attirés notre attention :->Le javascript utilisé par ce menu tiens en quelques 10 lignes soit 433 octets. Le contenu sera ensuite constitué d'une succession de balises UL, LI et A au sein d'une DIV. Le poids total d'un tel menu ne dépend donc pratiquement plus que de son contenu ! ->Le fait de positionner le menu dans une balise DIV l'intègre naturellement dans la page html. A partir de là, le thème n'a plus à réserver de la place son affichage, le menu se positionne automatiquement dans la page à l'endroit voulu. Insertion du javascript Le javascript du menu déroulant doit être intégré dans la balise HEAD de votre thème. Si vous désirez en fait un script dédié copiez le code suivant dans un fichier *menu.js* à placer dans le répertoire de votre thème (/themes/montheme/) :

```
sfHover = function()
{
  var sfEls =
document.getElementById("nav").getElementsByTagName("LI");
  for (var i=0;i <sfEls.length;i++){
    sfEls[i].className+="sfhover";
  }
  sfEls.onmouseout=function(){
    this.className=this.className.replace(new RegExp(" sfhover\b"), "");
  }
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", sfHover);
```

Ce script analyse la balise identifiée "nav" et y traite les balises LI. Il en modifie, selon le contexte, le nom de la classe CSS pour la liste en cours.

Dans votre thème, ouvrir le fichier *theme.html* et y placer le code suivant pour insérer le javascript :

```
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
```

```
xml:lang=""  
lang="">
```

...

-

...

```
type="text/javascript">  
-->
```

```
language="JavaScript"  
src="menu.js">
```

...

Insertion du contenu du menu Le menu que nous allons mettre en place propose 3 niveaux :-> le premier niveau est un menu horizontal -> le second niveau est un menu vertical en dessous de l'option parente. -> le troisième niveau est un autre menu vertical à droite de l'option parente. Dans une balise DIV conteneur, la liste UL identifiable par le javascript (donc d'id = "nav"), nous allons donc imbriquer les listes les liens qui constitueront le menu. Niveau 1 : le menu horizontal. Il s'agit simplement d'une liste classique à positionner après le header de votre thème :

```
id="container">
```

```
->href='/'>Accueil  
->href='/modules/smartfaq/'>FAQ  
->href='/modules/newbb/'>Forum
```

...

NB : la DIV peut être placée dans une table, bien que l'utilisation des tables soit à proscrire pour le positionnement. Niveau 2 et 3 : les sous menus. Pour ajouter un sous menu, il faut :

- Affecter la classe "daddy" à l'option parente
- Insérer la liste de niveau inférieur dans la balise LI correspondante.

En noir : le niveau 1

En **bleu** : le niveau 2 ou la classe qui va l'autoriser

En **vert** : le niveau 3 ou la classe qui va l'autoriser

En **gras**, les balises délimitant les options

```
->/'>Accueil  
->/modules/smartfaq/' class="daddy">FAQ  
  
->/modules/smartfaq/category.php?categoryid=1'>catégorie 1  
->/modules/smartfaq/category.php?categoryid=2'>catégorie 2
```

->[Forum](/modules/newbb/)

->[cat 1](/modules/newbb/index.php?cat=1)

->[cat 1 forum1](/modules/newbb/viewforum.php?forum=1)

->[cat 1 forum2](/modules/newbb/viewforum.php?forum=2)

->[cat 2](/modules/newbb/index.php?cat=2)

->[cat 2 forum1](/modules/newbb/viewforum.php?forum=3)

->[cat 2 forum2](/modules/newbb/viewforum.php?forum=4)

...

Mise au point des définitions CSS Vous pouvez copier les définitions suivante dans vos fichiers Style.css

```
/* menu */
#container {
  width: 100%;
  background:
  #6699cc;
  text-align: left;
}
/* niveau1*/
#nav, #nav ul {
  float: left;
  width: 100%;
  list-style-type:
  none;
  background:
  #6699CC;
  font-weight: bold;
}
#nav a {
  display: block;
  width: 130px;
  color: white;
  text-decoration:
  none;
  padding: 2px 0px
  2px;
```

```

}
#nav a.daddy {
/* pour mettre un
flèche de suivit des sous menus*/
/* background:
url(rightarrow2.gif) center right no-repeat; */
}
#nav li {
list-style-type:
none;
float: left;
padding: 0;
width: 130px;
height:11px;
}
/* niveau2*/
#nav li ul {
position: absolute;
left: -999em;
height: auto;
width: 130px;
font-weight:
normal;
margin: 0;
}
#nav li li {
list-style-type:
none;
padding-right: 2px;
width: 128px;
height:11px;
}
#nav li ul a {
width: 128px;
}
/* niveau3*/
/* Décalage
à gauche et remontage
coté de la ligne en
cours */
#nav li ul ul {
margin: -20px 0 0 130px;
}
/* Positions
'invisible' : ne pas toucher */
#nav li:hover ul ul,
#nav li:hover ul ul ul, #nav li.sfhover ul ul, #nav li.sfhover ul ul
ul {
left: -999em;
}
}

```


```

#nav li:hover ul,
#nav li li:hover ul, #nav li li li:hover ul, #nav li.sfhover ul, #nav
li li.sfhover ul, #nav li li li.sfhover ul {
  left: auto;
}
/* Couleur bloc
survol */
#nav li:hover, #nav
li.sfhover {
  background: #eda;
}
/* padding bloc
survol */
#nav li:hover ul,
#nav li.sfhover ul {
  padding-right :
2px;
}


```

Attention ! il est important de bien tester les modifications relatives Ã tout ce qui touche aux positionnements : width, padding, margin, height
En effet, un simple dÃ©faut de jointure des blocs peut entraîner la perte de l'affichage du sous menu (hover)

Voici des exemples de rÃ©sultat :Firefox 1.0 :



Internet Explorer 6.0 :



(Romu aka R&B de WDForge.org)