

## Formulaire (2)

Catégorie : Fiches techniques

Publié par [Fooups](#) le 21/04/2006

Éléments de formulaire (2)

[xoopsFormCheckBox](#)      [addOption](#)  
[xoopsFormRadio](#)      [addOptionArray](#)  
[xoopsFormRadioYN](#)  
[xoopsFormSelect](#)  
[xoopsFormDateTime](#)  
[xoopsFormSelectTimezone](#)  
[xoopsFormTextDateSelect](#)  
[xoopsFormSelectUser](#)  
[xoopsFormSelectGroup](#)  
[xoopsFormSelectMatchOption](#)  
[xoopsFormSelectLang](#)  
[xoopsFormSelectCountry](#)  
[xoopsFormSelectTheme](#)

---

> [Éléments de formulaire](#) (1)

### XoopsFormCheckBox

Création d'une case à cocher.

Les options seront ajoutées par la méthode [addOption](#)

```
XoopsFormCheckBox(string $caption, string $name, [int $value = null])
```

|           |        |                    |                |
|-----------|--------|--------------------|----------------|
| \$caption | string | Nom du champ       |                |
| \$name    | string | Nom de la variable |                |
| \$value   | string | Valeur par défaut  | <u>Exemple</u> |

// code du script Php

```
$agree_chk = new XoopsFormCheckBox('', 'agree_disc', 0);  
$agree_chk->addOption(1, _US_IAGREE);  
$reg_form->addElement($agree_chk);
```

---

J'accepte la mise en garde ci-dessus

### XoopsFormRadioYN

Création d'une paire de boutons radio Oui/Non



**XoopsFormRadioYN**(string \$caption, string \$name, [int \$value = null], [string \$yes=\_YES], [string \$no=\_NO])

|           |        |   |                |
|-----------|--------|---|----------------|
| \$caption | string | Titre du champ                            |                |
| \$name    | string | Nom de la variable                        |                |
| \$value   | int    | Valeur par défaut : 0 pour No, 1 pour Yes |                |
| \$yes     | string | Chaine de caractères pour Yes             |                |
| \$no      | string | Chaine de caractères pour No              | <u>Exemple</u> |

```
// code du script      Php
$cookie = new XoopsFormRadioYN(_US_USECOOKIE, 'usecookie', 0);
```

Oui

Non

**XoopsFormRadio**

Création d'un champ avec boutons radio.

Les options seront ajoutées par la méthode [addOption](#) ou [addOptionArray](#).



**XoopsFormRadio**(string \$caption, string \$name, [string \$value = null])

|           |        |                    |                |
|-----------|--------|--------------------|----------------|
| \$caption | string | Titre du champ     |                |
| \$name    | string | Nom de la variable |                |
| \$value   | string | Valeur par défaut  | <u>Exemple</u> |

```
// code du script      Php
$gender = new XoopsFormRadio(_MD_SEXE, "gender", 'I');
$options = array('M' => _MD_MALE, 'F' => _MD_FEMALE, 'I' => _MD_UNKNOW);
$gender->addOptionArray($options);
$form->addElement($gender, true);
```

Homme

Femme

Indifférent

**XoopsFormSelect**

Création d'une liste de choix.

Les options seront ajoutées par la méthode [addOption](#) ou [addOptionArray](#).

**XoopsFormSelect**(string \$caption, string \$name, [mixed \$value=null], [int \$size=1], [bool \$multiple=false])

|           |        |                    |
|-----------|--------|--------------------|
| \$caption | string | Intitulé du champ  |
| \$name    | string | nom de la variable |

**\$value**                      **mixed**                      Valeur par défaut, ou tableau de valeurs

**\$size**                      **int**                      Nombre de lignes affichées

**\$multiple**                      **bool**                      Choix multiple autorisé

**Exemple**

**// code du script                      Php**

```
$gender = new XoopsFormSelect(_MD_XFGB_SEXE, "gender", $gender);
$options = array('M' => _MD_XFGB_MALE, 'F' => _MD_XFGB_FEMALE, 'I' =>
_MD_UNKNOW );
$gender->addOptionArray($options);
$sign_form->addElement($gender, true);
```

Homme  
Femme  
Indifférent

**XoopsFormSelectTimezone**

Création d'un champ de sélection de 'Timezone'  
Le formulaire retournera une valeur de -12 à +12

**XoopsFormSelectTimezone(string \$caption, string \$name, [int \$value=null], [int \$size=1])**

**\$caption**                      **string**                      Intitulé du champ  
**\$name**                      **string**                      Nom de la variable  
**\$value**                      **int**                      Valeur par défaut

**\$size**                      **int**                      Nombre de lignes affichées

**XoopsFormTextDateSelect**

Création d'un champ de sélection de 'Date': saisie directe dans le champ ou par sélection dans le calendrier javascript.

Le formulaire retournera une date sous la forme yyyy-mm-dd

**XoopsFormTextDateSelect**(string \$caption, string \$name, [int \$size = 15], [int \$value= 0])

|           |           |                                       |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| \$caption | string    | Intitulé du champ                     |
| \$name    | string    | Nom de la variable                    |
| \$size    | int       | Taille du champ                       |
| \$value   | timestamp | Valeur par défaut : null = 01/01/1970 |

---

### XoopsFormDateTime

Création d'un champ de sélection de 'Date + Heure'.

Le formulaire retournera une date + heure sous la forme de tableau.

 ... 

**XoopsFormDateTime**(string \$caption, string \$name, [int \$size = 15], [timestamp \$value= 0])

|           |           |                    |
|-----------|-----------|--------------------|
| \$caption | string    | Intitulé du champ  |
| \$name    | string    | Nom de la variable |
| \$size    | int       | Taille du champ    |
| \$value   | timestamp |                    |

Valeur par défaut, si non précisé : time()

### XoopsFormSelectGroup

Création d'un champ de sélection 'Groupe d'utilisateurs'.

Le formulaire retournera l'id du groupe (1 webmestres, 2 .) ; un tableau des id si sélection multiple.

**XoopsFormSelectGroup**(string \$caption, string \$name, [bool \$include\_anon=false], [mixed \$value=null], [int \$size=1], [bool \$multiple=false])

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| \$caption      | string | Intitulé du champ                        |
| \$name         | string | Nom de la variable                       |
| \$include_anon | bool   | true pour inclure groupe 'anonymes'      |
| \$value        | mixed  | Valeur par défaut, ou tableau de valeurs |
| \$size         | int    | Nombre de lignes affichées               |

~~\$multiple bool Sélection multiple autorisée~~

### XoopsFormSelectUser

Création d'un champ de sélection 'Utilisateur'.

Le formulaire retournera l'id de l'utilisateur (0 si anonyme).

**XoopsFormSelectUser**(string \$caption, string \$name, [bool \$include\_anon=false], [mixed \$value=null], [int \$size=1], [bool \$multiple=false])

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| \$caption      | string | Titre du champ                                 |
| \$name         | string | Nom de la variable                             |
| \$include_anon | bool   | true pour inclure user 'anonyme' dans la liste |

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| \$value | mixed | Valeur par défaut, ou tableau de valeurs |
| \$size  | int   | Nombre de lignes affichées               |

~~\$multiple bool Sélection multiple autorisée~~

### XoopsFormSelectLang

Cr ation d'un champ de s lection 'Langue'.

La liste des langues est cr e   partir des noms des sous-r pertoires de language.

Le formulaire retournera une chaine avec la langue s lectionn e ('french', 'english', etc.).

`XoopsFormSelectLang(string $caption, string $name, [string $value=null], [int $size=1])`

---

### XoopsFormSelectCountry

Cr ation d'un champ de s lection 'Pays'.

La liste des pays est celle de la classe XoopsLists (voir class/xoopslists.php)

Le formulaire retournera une chaine avec le code     2 caract res du pays s lectionn  ('FR', 'EN', 'US', etc.).

`XoopsFormSelectCountry(string $caption, string $name, [string $value=null], [int $size=1])`

---

### XoopsFormSelectMatchOption

Cr ation d'un champ de s lection 'Options de recherche'.

Les valeurs propos es sont les valeurs de XOOPS\_MATCH\_ \* d finies dans comun.php.

Le formulaire retournera 0 (comment ant par), 1 (finissant par), 2 (correspondant   ) ou 3 (contenant).

`XoopsFormSelectMatchOption (string $caption, string $name, [int $value=null], [int $size=1])`

---

### XoopsFormSelectTheme

Cr ation d'un champ de s lection 'Th me'.

La liste des th mes est cr e   partir des noms des sous-r pertoires de themes.

Le formulaire retournera une chaine avec le nom du th me ('fiapplegreen', 'phpkaox',.).

`XoopsFormSelectTheme(string $caption, string $name, [ string $value=null], [int $size=1])`

---

### addOption

M thode pour les  l ments xoopsFormSelect, xoopsFormRadio et xoopsFormCheckBox

Permet d'ajouter les options une par une. `addOption(mixed $value, string $name)`

### Exemples

// valeurs ajout es s par ment

```
$formstat = new XoopsFormSelect(_MD_STATUS, "status", $status);  
$formstat->addOption("1", _MD_ACTIVE);  
$formstat->addOption("0", _MD_INACTIVE);
```

// valeurs extraites d'un tableau index  num riquement \$arr\_option

```
$monnaie = new XoopsFormSelect("", "monnaie", $monnaie);  
for ( $i = 0; $i  
$monnaie->addOption($arr_option[$i]['descr'],$arr_option[$i]['descr']);
```

```
}
```

```
// valeurs extraites d'une requête
```

```
$sql = "SELECT country_code, country_name FROM ".$db->prefix("country");  
$result = $db->query($sql);  
while ( $myrow = $db->fetchArray($result) ) {  
    $this->addOption($myrow['country_code'],$myrow['country_name']);  
}
```

---

### addOptionArray

Méthode pour les éléments xoopsFormSelect et xoopsFormRadio.

Le paramètre à transmettre doit être un tableau associatif des paires

valeur=>nom    **addOptionArray(array \$value=>\$name)**    Exemple

```
$pays = new XoopsFormSelect("country", $country);
```

```
$pays->addOption(array("AD" => "Andorra", "AE" => "United Arab Emirates",
```

```
"AF" => "Afghanistan"));
```

---

Version Xoops de référence: 2.06

C. Felix AKA theCat le 27/06/04