

## Formulaire (2)

CatÃ©gorie : Fiches techniques

PubliÃ© par [Fooops](#) le 21/04/2006

ElÃ©ments de formulaire (2)

- [xoopsFormCheckBox](#) [addOption](#)
- [xoopsFormRadio](#) [addOptionArray](#)
- [xoopsFormRadioYN](#)
- [xoopsFormSelect](#)
- [xoopsFormDateTime](#)
- [xoopsFormSelectTimezone](#)
- [xoopsFormTextDateSelect](#)
- [xoopsFormSelectUser](#)
- [xoopsFormSelectGroup](#)
- [xoopsFormSelectMatchOption](#)
- [xoopsFormSelectLang](#)
- [xoopsFormSelectCountry](#)
- [xoopsFormSelectTheme](#)


---

> ElÃ©ments de formulaire (1)

### XoopsFormCheckBox

CrÃ©ation d'une case Ã  cocher.

Les options seront ajoutÃ©es par la mÃ©thode [addOption](#)

  
**XoopsFormCheckBox(string \$caption, string \$name, [int \$value = null])**

\$caption	string	Nom du champ
\$name	string	Nom de la variable
\$value	string	Valeur par dÃ©faut

[Exemple](#)

// code du script Php

```
$agree_chk = new XoopsFormCheckBox("", 'agree_disc', 0);
$agree_chk->addOption(1, _US_IAGREE);
$reg_form->addElement($agree_chk);
```

---

J'accepte la mise en garde ci-dessus

### XoopsFormRadioYN

CrÃ©ation d'une paire de boutons radio Oui/Non

**XoopsFormRadioYN(string \$caption, string \$name, [int \$value = null], [string \$yes=\_YES], [string \$no=\_NO])**

\$caption	string	Titre du champ
\$name	string	Nom de la variable
\$value	int	Valeur par défaut : 0 pour Non, 1 pour Yes
\$yes	string	Chaine de caractères pour Yes
\$no	string	Chaine de caractères pour Non

Exemple

// code du script      Php

```
$cookie = new XoopsFormRadioYN(_US_USECOOKIE, 'usecookie', 0);
```

---

Oui

Non

**XoopsFormRadio**

Création d'un champ avec boutons radio.

Les options seront ajoutées par la méthode [addOption](#)      ou [addOptionArray](#).

**XoopsFormRadio(string \$caption, string \$name, [string \$value = null])**

\$caption	string	Titre du champ
\$name	string	Nom de la variable
\$value	string	Valeur par défaut

Exemple

// code du script      Php

```
$gender = new XoopsFormRadio(_MD_SEXE, "gender", 'I');
$options = array('M' => _MD_MALE, 'F' => _MD_FEMALE, 'I' => _MD_UNKNOW);
$gender->addOptionArray($options);
$form->addElement($gender, true);
```

---

Homme

Femme

---

Indifférent

**XoopsFormSelect**

Création d'une liste de choix.

Les options seront ajoutées par la méthode [addOption](#)      ou [addOptionArray](#).

selection 1 

**XoopsFormSelect(string \$caption, string \$name, [mixed \$value=null], [int \$size=1], [bool \$multiple=false])**

\$caption	string	Intitulé du champ
\$name	string	nom de la variable

<b>\$value</b>	<b>mixed</b>	Valeur par défaut, ou tableau de valeurs
<b>\$size</b>	<b>int</b>	Nombre de lignes affichées

**\$multiple**      **bool**      Choix multiple autorisé

#### Exemple

##### // code du script      Php

```
$gender = new XoopsFormSelect(_MD_XFGB_SEXE, "gender", $gender);
$options = array('M' => _MD_XFGB_MALE, 'F' => _MD_XFGB_FEMALE, 'I' =>
_MD_UNKNOW );
$gender->addOptionArray($options);
$sign_form->addElement($gender, true);
```

Homme


Femme

Indifférent

#### XoopsFormSelectTimezone

Création d'un champ de sélection de 'Timezone'

Le formulaire retournera une valeur de -12 à +12



**XoopsFormSelectTimezone(string \$caption, string \$name, [int \$value=null], [int \$size=1])**

**\$caption**      **string**      Intitulé du champ

**\$name**      **string**      Nom de la variable

**\$value**      **int**      Valeur par défaut

**\$size**      **int**      Nombre de lignes affichées

#### XoopsFormTextDateSelect

Création d'un champ de sélection de 'Date': saisie directe dans le champ ou par sélection dans le calendrier javascript.

Le formulaire retournera une date sous la forme yyyy-mm-dd



**XoopsFormTextDateSelect(string \$caption, string \$name, [int \$size = 15], [int \$value= 0])**

\$caption	string	IntitulÃ© du champ
\$name	string	Nom de la variable
\$size	int	Taille du champ
\$value	timestamp	Valeur par dÃ©faut : null = 01/01/1970

---

#### **XoopsFormDateTime**

CrÃ©ation d'un champ de sÃ©lection de 'Date + Heure'.

Le formulaire retournera une date + heure sous la forme de tableau.

1970-01-01	...	1:40
------------	-----	------

**XoopsFormDateTime(string \$caption, string \$name, [int \$size = 15], [timestamp \$value= 0])**

\$caption	string	IntitulÃ© du champ
\$name	string	Nom de la variable
\$size	int	Taille du champ
\$value	timestamp	Valeur par dÃ©faut, si non prÃ©cÃ©sÃ© : time()

---

#### **XoopsFormSelectGroup**

CrÃ©ation d'un champ de sÃ©lection 'Groupe d'utilisateurs'.

Le formulaire retournera l'id du groupe (1 webmestres, 2 .) ; un tableau des id si sÃ©lection multiple.

Webmestres	▼
------------	---

**XoopsFormSelectGroup(string \$caption, string \$name, [bool \$include\_anon=false], [mixed \$value=null], [int \$size=1], [bool \$multiple=false])**

\$caption	string	IntitulÃ© du champ
\$name	string	Nom de la variable
\$include_anon	bool	true pour inclure groupe 'anonymes'
\$value	mixed	Valeur par dÃ©faut, ou tableau de valeurs
\$size	int	Nombre de lignes affichÃ©es

---

#### **XoopsFormSelectUser**

CrÃ©ation d'un champ de sÃ©lection 'Utilisateur'.

Le formulaire retournera l'id de l'utilisateur (0 si anonyme).

Anonyme	▼
---------	---

**XoopsFormSelectUser(string \$caption, string \$name, [bool \$include\_anon=false], [mixed \$value=null], [int \$size=1], [bool \$multiple=false])**

\$caption	string	Titre du champ
\$name	string	Nom de la variable
\$include_anon	bool	true pour inclure user 'anonyme' dans la liste

---

\$value	mixed	Valeur par dÃ©faut, ou tableau de valeurs
\$size	int	Nombre de lignes affichÃ©es

---

\$multiple	bool	SÃ©lection multiple autorisÃ©e
------------	------	--------------------------------


---

### XoopsFormSelectLang

Création d'un champ de sélection 'Langue'.

La liste des langues est créée à partir des noms des sous-répertoires de language.

Le formulaire retournera une chaîne avec la langue sélectionnée ('french', 'english', etc.).



**XoopsFormSelectLang(string \$caption, string \$name, [string \$value=null], [int \$size=1])**

### XoopsFormSelectCountry

Création d'un champ de sélection 'Pays'.

La liste des pays est celle de la classe XoopsLists (voir class/xoopslists.php)

Le formulaire retournera une chaîne avec le code à 2 caractères du pays sélectionné ('FR', 'EN', 'US', etc.).



**XoopsFormSelectCountry(string \$caption, string \$name, [string \$value=null], [int \$size=1])**

### XoopsFormSelectMatchOption

Création d'un champ de sélection 'Options de recherche'.

Les valeurs proposées sont les valeurs de XOOPS\_MATCH\_\* définies dans commun.php.

Le formulaire retournera 0 (commençant par), 1 (finissant par), 2 (correspondant à) ou 3 (contenant).



**XoopsFormSelectMatchOption (string \$caption, string \$name, [int \$value=null], [int \$size=1])**

### XoopsFormSelectTheme

Création d'un champ de sélection 'Thème'.

La liste des thèmes est créée à partir des noms des sous-répertoires de themes.

Le formulaire retournera une chaîne avec le nom du thème ('fiapplegreen', 'phpkaox', etc.).



**XoopsFormSelectTheme(string \$caption, string \$name, [ string \$value=null], [int \$size=1])**

### addOption

Méthode pour les éléments xoopsFormSelect, xoopsFormRadio et xoopsFormCheckBox

Permet d'ajouter les options une par une. **addOption(mixed \$value, string \$name)**

### Exemples

#### // valeurs ajoutées séparément

```
$formstat = new XoopsFormSelect(_MD_STATUS, "status", $status);
$formstat->addOption("1", _MD_ACTIVE);
$formstat->addOption("0", _MD_INACTIVE);
```

#### // valeurs extraites d'un tableau indexé numériquement \$arr\_option

```
$monnaie = new XoopsFormSelect("", "monnaie", $monnaie);
for ($i = 0; $i
$monnaie->addOption($arr_option[$i]['descr'],$arr_option[$i]['descr']);
```

```
}
```

```
// valeurs extraites d'une requÃªte
```

```
$sql = "SELECT country_code, country_name FROM ".$db->prefix("country");  
$result = $db->query($sql);  
while ( $myrow = $db->fetchArray($result) ) {  
    $this->addOption($myrow['country_code'],$myrow['country_name']);  
}
```

---

### addOptionArray

MÃ©thode pour les Ã©lÃ©mentsxoopsFormSelect etxoopsFormRadio.

Le paramÃ¨tre Ã  transmettre doit Ãªtre un tableau associatif des paires

valeur=>nom addOptionArray(array \$value=>\$name) [Exemple](#)

```
$pays = new XoopsFormSelect("", "country", $country);
```

```
$pays>addOption(array("AD" => "Andorra", "AE" => "United Arab Emirates",  
"AF" => "Afghanistan"));
```

---

Version Xoops de rÃ©fÃ©rence: 2.06

C. Felix AKA theCat le 27/06/04